

# FULLMATIC 52

UV LAKOVACÍ STROJ


KOMFI®



SKONŠTRUOVANÝ NA SPRACOVÁVANIE STREDNE  
VEĽKÝCH ZÁKAZIEK DO FORMÁTU B2

- FLEXIBILNÉ A SPOĽAHLIVÉ RIEŠENIE PRE SPRACOVANIE MNOŽSTVA MENŠÍCH A STREDNÝCH ZÁKAZIEK
- JEDNODUCHÁ OBSLUHA, KRÁTKE ČASY PRESTAVBY STROJA
- NAVRHNUTÝ AKO BEZOBSLUŽNÉ PRACOVISKO
  
- ROBUSTNÁ, SPOĽAHLIVÁ KONŠTRUKCIA S TROJVALCOVÝM SYSTÉMOM NANÁŠANIA LAKU
- AUTOMATICKÉ NAKLADANIE HÁRKOV ZABEZPEČOVANÉ NAKLADACOU HLAVOU KOMFI
- VZDUCHOVÝ NŮŽ PRE BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD PAPIERA STROJOM

SKONŠTRUOVANÝ A VYROBENÝ V ČESKEJ REPUBLIKE




52x74 cm



30 m/min



HEAD



3 ROLL  
SYSTEM




TOUCH



DIGITAL  
& OFFSET



115-350



3x 400V




6 bar  
300 l/min

FULLMATIC

# TECHNICKÝ POPIS

**Fullmatic 52** je UV lakovací stroj, ktorý využíva jednoduchý a spoľahlivý systém nanášania laku (nanášací, dávkovací a tlakový valec).


Vďaka automatickému systému nakladania hárkov nakladacou hlavou Komfi (výška stohu v nakladači do 48 cm), komfortnému a jednoduchému ovládaniu prostredníctvom ovládacieho panela s digitálnou dotykovou obrazovkou, systému ľahkej údržby a ochranných prvkov obsluhy, ponúka tento stroj vysokú kvalitu spracovania pri nízkych nárokoch na obsluhu. Ochrana proti požiaru je zabezpečená dvomi snímačmi hárkov.



NAKLADACIA HLAVA KOMFI



JEDNOTKA NANÁŠANIA LAKU



UV VYTVRDZOVACIA JEDNOTKA

## ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE

- automatický nakladač s pevným zdvíhacím stolom
- jednosystémová nakladacia hlava Komfi
- EPDM nanášací valec
- vzduchový nôž
- IR vyhrievacia jednotka na ohrev hárkov
- UV lampa
- pevný vykladací stôl

## VOLITEĽNÉ VYBAVENIE

- striasací stôl
- automatický stohovač

## RIEŠENIA NA ZÁKAZKU

- Možnosť individuálnej modifikácie stroja podľa konkrétnych požadaviek zákazníka.
- Obojstranné lakovanie (2 lakovacie jednotky + obracač hárkov)

## TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna rýchlosť lakovania:	30 m/min
Maximálny formát hárku:	52 × 74 cm
Minimálny formát hárku:	20 × 25 cm
Plošná hmotnosť papiera:	115-350 g/m <sup>2</sup>
Typ laku:	UV lak, viskozita 30-65 s (DIN 4)
Čas aktivácie UV lampy:	2 min
Príkon UV lampy:	5 kVA
Rozmery stroja vrátane vykladacieho stola (D × Š × V):	330 × 140 × 130 cm
Prívod tlakového vzduchu:	6 bar
Spotreba vzduchu pri stabilnom chode stroja:	300 l/min

Technické parametre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.  
Viac informácií o výrobku a jeho technických parametroch získate na [www.komfilaminators.com](http://www.komfilaminators.com).



WEB PAGE

KOMFI spol. s r. o. | Dvořákova 1001 | 563 01 Lanškroun | Czech Republic | [info@komfi.cz](mailto:info@komfi.cz) | [www.komfilaminators.com](http://www.komfilaminators.com)

Distribútor pre SR:



GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | Račianska 190 | 831 06 Bratislava | [grafitec@grafitec.sk](mailto:grafitec@grafitec.sk) | [www.grafitec.sk](http://www.grafitec.sk)