

FULLMATIC 76

UV LAKOVACÍ STROJ

KOMFI®



SKONŠTRUOVANÝ PRE UV LAKOVANIE
VEĽKÝCH ZÁKAZIEK DO FORMÁTU B1

- ÚPLNE AUTOMATIZOVANÝ LAKOVACÍ STROJ PRE FLEXIBILNÉ SPRACOVANIE RÔZNYCH ZÁKAZIEK
- JEDNODUCHÁ OBSLUHA, KRÁTKE ČASY PRESTAVBY STROJA
- NAVRHNUTÝ AKO BEZOBSLUŽNÉ PRACOVISKO
- ROBUSTNÁ, SPOĽAHLIVÁ KONŠTRUKCIA S TROJVALCOVÝM SYSTÉMOM NANÁŠANIA LAKU
- AUTOMATICKÉ NAKLADANIE HÁRKOV NAKLADACOU HLAVOU KOMFI, NAKLADANIE Z PALETY
- VZDUCHOVÝ NÔŽ PRE BEZPROBLÉMOVÝ PRECHOD PAPIERA STROJOM

SKONŠTRUOVANÝ A VYROBENÝ V ČESKEJ REPUBLIKE




72×105 cm



30 m/min



HEAD




3 ROLL
SYSTEM



TOUCH




OFFSET
INPUT



g/m²
115-350



3× 400V



6 bar
158 l/min

FULLMATIC

TECHNICKÝ POPIS

Fullmatic 76 je UV lakovací stroj, ktorý využíva jednoduchý a spoľahlivý systém nanášania laku (nanášací, dávkovací a tlakový valec).


Vďaka automatickému systému nakladania hárkov nakladacou hlavou Komfi (výška stohu v nakladači do 87 cm), komfortnému a jednoduchému ovládaniu prostredníctvom ovládacieho panela s digitálnou dotykovou obrazovkou, systému ľahkej údržby a ochranných prvkov obsluhy, ponúka tento stroj vysokú kvalitu spracovania pri nízkych nárokoch na obsluhu. Ochrana proti požiaru je zabezpečená dvomi snímačmi hárkov.



NANÁŠACÍ VALEC SO VZDUCHOVÝM NOŽOM



JEDNOTKA NANÁŠANIA LAKU



UV VYTVRDZOVACIA JEDNOTKA

ZÁKLADNÉ VYHOTOVENIE

- automatický nakladač -nakladanie z palety
- jednosystémová nakladacia hlava Komfi
- EPDM nanášací valec
- vzduchový nôž
- IR vyhrievacia jednotka na ohrev hárkov
- UV lampa
- striasací stôl

VOLITEĽNÉ VYBAVENIE

- automatický stohovač

RIEŠENIA NA ZÁKAZKU

- Možnosť individuálnej modifikácie stroja podľa konkrétnych požadaviek zákazníka.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Maximálna rýchlosť lakovania:	30 m/min
Maximálny formát hárku:	72 × 105 cm
Minimálny formát hárku:	20 × 25 cm
Plošná hmotnosť papiera:	115-350 g/m ²
Typ laku:	UV lak, viskozita 30-65 s (DIN 4)
Čas aktivácie UV lampy:	2 min
Príkon UV lampy:	11 kVA
Rozmery stroja vrátane vykladacieho stola (D × Š × V):	505 × 163,5 × 160 cm
Prívod tlakového vzduchu:	6 bar
Spotreba vzduchu pri stabilnom chode stroja:	158 l/min

Technické parametre môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Viac informácií o výrobku a jeho technických parametroch získate na www.komfilaminators.com.



WEB PAGE

KOMFI spol. s r. o. | Dvořákova 1001 | 563 01 Lanškroun | Czech Republic | info@komfi.cz | www.komfilaminators.com

Distribútor pre SR:



GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | Račianska 190 | 831 06 Bratislava | grafitec@grafitec.sk | www.grafitec.sk